Imprimante Thermique MW-OP04

Simple et efficace !

- Boutons de contrôle indépendants pour plus d'ergonomie
- Chargement papier rapide par simple posage du rouleau
- Visibilité dernière ligne imprimée sans avance papier
- Rouleau papier thermique standard

Spécifications

Référence	MW-OP04
Mode d'impression	Thermique direct
Vitesse d'impression maximale	50 mm /s environ
Résolution	8 points /mm, 384 points /ligne
Largeur d'impression maximale	48 mm
Jeux de caractères	ASCII, BIG5, GB18030
Taille	ASCII : 9 x 17 / 12 x 24
Nombre de caractères par ligne	32
Autonomie tête d'impression	50 km
Interface	RS-232C
Alimentation électrique	Imprimante : DC7,5V±10%, 2A Adaptateur secteur : 100-240V, 50/60Hz
Environnement utilisation	5 à 40°C, humidité relative 10 à 80%
Poids	500 g environ
Dimensions (L x P x H)	122 x 150 x 93 mm
Livrables	Imprimante Adaptateur secteur Câble RS-232C DB-9

Rouleaux

Type de papier	Thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du rouleau	Max : 60,0 mm
Diamètre interne du mandrin	13 mm (min.)
Epaisseur du papier	0,06~0,08 mm
Chargement du rouleau	Il suffit de le poser dans le logement

Codemes SAS
Z.A. Bioparc
03270 Hauterive

www.codemes.fr
info@codemes.fr
04 70 59 00 94

Codemes
www.codemes.fr